

### Unterhalt und Reinigung von Kittfugen

Jede Dichtungsmassen-Oberfläche kann, je nach Behandlung und äusseren Einflüssen, mit der Zeit verschmutzen. Deshalb muss diese von Zeit zu Zeit gereinigt und unterhalten werden.

Elastische Dichtungsmassen lassen sich am einfachsten mit Aceton oder Isopropylalkohol reinigen. Dazu wird ein weicher Lappen oder Haushaltsreinigungspapier mit dem Reinigungsmittel benetzt und die Oberfläche sanft abgerieben. Die Oberfläche wird sehr sauber und wieder in der Grundfarbe erstrahlen.

*Verwenden Sie keinesfalls ätzende oder scheuernde Putzmittel; diese rauhen die Oberfläche auf, so dass Schmutz und Staub noch besser anhaften oder sie lösen die Dichtungsmasse gar auf.*

Bei der Reinigung sollten die Fugen auch optisch geprüft werden. Zerrissene Fugen oder abgerissene Fugenflanken (z.B. durch Überbelastung) können zu Folgeschäden führen und sollten deshalb umgehend erneuert werden.

#### **Grundsätzlich gilt:**

Fugen mit verformbarer Dichtungsmasse sind wartungsbedürftig und müssen regelmässig kontrolliert und gegebenenfalls ersetzt werden. Gerne bieten wir Ihnen unverbindlich einen entsprechenden Wartungsvertrag an.